



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο:

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27
50100, Κοζάνη
Πληροφορίες : Μαλούτα Βασιλική
Τηλέφωνο : 2461351194
e-mail : v.malouta@pdm.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (CPV: 35110000-8 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ)

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό & άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει.
4. Τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 163 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α 74) περί έγκρισης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021.
6. Τα άρθρα 66-68 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.
7. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
8. Το Π.Δ 146/2010 (ΦΕΚ Α 239) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.
9. Την εγκύκλιο Υπ. Οι. 2/100018/0026/30-12-2016 «Κοινοποίηση Διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»
10. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/47972/0026/15-06-2018 «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων».
11. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
12. Τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
13. Την αριθ. 6405/11-2-2022 απόφαση συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ Β΄ 563).
14. Την αριθ. πρωτ. 86261/29-05-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα καθώς και σε προϊσταμένους/ες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
15. Την αριθ. 154/2025 (ΑΔΑ 618Λ7ΛΨ-8ΣΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ΠΔΜ (Έδρας) έτους 2025».
16. Το αριθμ. πρωτ. 132239/05-08-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017358319) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης.
17. Το αριθμ. πρωτ. 132239/19-09-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
18. Το αριθμ. πρωτ. 158967/21-10-2025 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΠΔΜ.
19. Την αριθμ. 2030/2025 (ΑΔΑ: Ψ5Ε77ΛΨ-5ΩΓ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.

20. Την αριθμ. 5536/2025 (ΑΔΑ: 92ΖΝ7ΛΨ-ΧΗΤ) απόφαση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 072.1699.

21. Την αριθμ. 5537/2025 (ΑΔΑ: 6Γ0Θ7ΛΨ-ΥΥ5) απόφαση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 072.0869.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και του προορισμού της, προτίθεται να προχωρήσει σε ανάθεση για την προμήθεια νέων πυροσβεστήρων και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης των υφιστάμενων πυροσβεστήρων για τα κτίρια και τα οχήματα της Π.Ε. Κοζάνης συνολικού ποσού 5.777,16 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω ανάθεσης θα ανέλθει στο ποσό των 1.025,48 € (συμπεριλαμβανομένου του 24% ΦΠΑ) για την προμήθεια νέων πυροσβεστήρων και ποσού 4.751,68 € για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης των υφιστάμενων πυροσβεστήρων για τα κτίρια και τα οχήματα της Π.Ε. Κοζάνης και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Μ, και συγκεκριμένα πιστώσεις τακτικού προϋπολογισμού εξόδων ΚΑΕ 072.1699 του Φορέα 072, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για την οποία έχει εκδοθεί η αριθμ. 5536/2025 (ΑΔΑ: 92ΖΝ7ΛΨ-ΧΗΤ) απόφαση ανάληψης δαπάνης και στον ΚΑΕ 072.0869 του Φορέα 072, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για την οποία έχει εκδοθεί η αριθμ. 5537/2025 (ΑΔΑ: 6Γ0Θ7ΛΨ-ΥΥ5) απόφαση ανάληψης δαπάνης. Η τιμή περιλαμβάνει και την εγκατάσταση των νέων πυροσβεστήρων.

Ο κωδικός ΑΑΗΤ της Π.Δ.Μ. είναι 1007.903.0001 και η τιμολόγηση θα γίνει με ηλεκτρονικό τιμολόγιο μέσω παρόχου B2G.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να υποβάλετε, είτε με αποστολή μέσω ταχυμεταφορικής είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οικονομική προσφορά μέχρι τις **21/11/2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.** στην Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την **Οικονομική Προσφορά**, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. **Φορολογική Ενημερότητα** (για κάθε νόμιμη χρήση ή συμμετοχή σε διαγωνισμούς)

(Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΑΦΜ: 997769589)

2. Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (για κάθε νόμιμη χρήση ή συμμετοχή σε διαγωνισμούς)

3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή εναλλακτικά **Υπεύθυνη Δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου: «*ότι μέχρι σήμερα δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16*».

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο [79Α του Ν.4412/2016](#).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

4. Υπεύθυνη Δήλωση, νομίμως υπογεγραμμένη από τον ανά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο, στην οποία θα δηλώνει ότι «*το νομικό πρόσωπο/οντότητα, το οποίο εκπροσωπώ*

νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/16, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν.5090/2024».

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης, στο τηλέφωνο 2461351207 (Μόκας Δημήτριος).

Ο
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Κοζάνης

Βύζας Κωνσταντίνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες συντήρησης - αναγόμωσης - ελέγχου (και έλεγχος υδραυλικής δοκιμής εφόσον απαιτείται) πυροσβεστήρων τοποθετημένων στα κτίρια και τα οχήματα παντός τύπου, οι οποίοι καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης για την κατάσταση σε περίπτωση πυρκαγιάς και την τήρηση των κανονισμών πυρασφαλείας (όλοι οι εγκατεστημένοι πυροσβεστήρες υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό επανέλεγχο προκειμένου να διαπιστώνεται η καλή κατάσταση αυτών σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 618/43/2005)

Για τις εγκαταστάσεις των κτιρίων αφορούν το κτίριο της Π.Ε. Κοζάνης (Διοικητήριο, Δημοκρατίας 27), Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης στη Λευκόβρυση Κοζάνης και το κτίριο του Κ.Τ.Ε.Ο στη Λευκόβρυση Κοζάνης.

Η συντήρηση, αναγόμωση (εφόσον χρειαστεί) και υδραυλική δοκιμή (εφόσον χρειαστεί) να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005), Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 6254/Β' 27.12.2021), Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005), Απόφασης Αριθ. Υπουργείου Ανάπτυξης 3354/91 ΦΕΚ 149/Β/2001, Εγκύκλιο Υπουργείου Ανάπτυξης 4974/328/Φ.15/2009, 26-06- 2008).

Οι ποσότητες και τα είδη των πυροσβεστήρων που θα ελεγχθούν, συντηρηθούν και θα αναγομωθούν, είναι:

ΚΤΙΡΙΟ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27)

	ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,С,Ε)	49
	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α,183Β,С,Ε)	3
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β,С,Ε)	17
	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (8Α,34Β,С,Ε)	8
	ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG ABC	4 (οι 2 του ΠΕΚ)

ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ, ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ)

	ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,С,Ε)	15
	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α,183Β,С,Ε)	1
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β,С,Ε)	2
	ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG ABC	2

ΚΤΙΡΙΟ Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ, ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ)

	ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,С,Ε)	18
	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 25KG ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ	1
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β,С,Ε)	1
	ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6 KG ABC	2

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

(ΚΟΖΑΝΗ, ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ)

	ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,Γ,Ε)	10
	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α,183Β,Γ,Ε)	1
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β,Γ,Ε)	3
	ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG ABC	1

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

(ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ)

	ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (8Α,34Β,Γ,Ε)	9
	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,Γ,Ε)	21

ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

(ΚΤΙΡΙΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΟΖΑΝΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27)

	ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (8Α,34Β,Γ,Ε)	12
	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,Γ,Ε)	0

ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

(ΚΟΖΑΝΗ, ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 22)

	ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,Γ,Ε)	3
	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α,183Β,Γ,Ε)	0
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β,Γ,Ε)	3
	ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG ABC	1

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

(ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ)

	ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,Γ,Ε)	27
	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α,183Β,Γ,Ε)	3
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β,Γ,Ε)	5
	ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG ABC	2

ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

(ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 9)

	ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,Γ,Ε)	3
	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α,183Β,Γ,Ε)	1
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β,Γ,Ε)	2
	ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG ABC	1

ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

(ΣΕΡΒΙΑ, ΛΑΡΙΣΗΣ 58)

	ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,Σ,Ε)	3
	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α,183Β,Σ,Ε)	0
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β,Σ,Ε)	1
	ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG ABC	0

Μ.Υ.Η.Σ. ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

(ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑ, ΒΟΪΟ)

	ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,Σ,Ε)	2
	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α,183Β,Σ,Ε)	1
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β,Σ,Ε)	1
	ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG ABC	1

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ**ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

(ΚΟΖΑΝΗ, ΝΕΑΠΟΛΗ)

ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α, 113Β, Σ, Ε)	4
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α, 183Β, Σ, Ε)	1
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β, Σ, Ε)	3
ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG ABC	2

ΚΤΙΡΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

(ΚΟΖΑΝΗ, ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ)

ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α, 113Β, Σ, Ε)	18
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α, 183Β, Σ, Ε)	2
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β, Σ, Ε)	14
ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ABC	2

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΕΜΑΧΙΑ
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (8Α, 34Β, Σ, Ε)	29
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α, 113Β, Σ, Ε)	173
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α, 183Β, Σ, Ε)	14
ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ABC	15
ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ABC	2

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55B, C, E)	52
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 25KG ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ	1

1.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ

- Οι πυροσβεστήρες θα παραληφθούν από τις θέσεις τους στα επιμέρους κτίρια που αναφέρονται και κατόπιν θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν στις ίδιες θέσεις από το προσωπικό του Αναδόχου. Όπου υπάρχουν επίτοιχες βάσεις, οι πυροσβεστήρες θα τοποθετηθούν σε αυτές. Σε περίπτωση που έχει καταστραφεί η βάση στήριξης του πυροσβεστήρα ή έχει αποξηλωθεί, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει τη βάση με νέα ή να επανατοποθετήσει την παλιά με κατάλληλα στηρίγματα καθ' υπόδειξη της Δ/σης Τεχνικών Έργων και χωρίς επιπλέον χρέωση.

- Οι πυροσβεστήρες θα παραληφθούν τμηματικά σε συνεργασία με τη Δ/ση Τεχνικών Έργων, σε διαδοχικές φάσεις ώστε να παραμένει σχετικά επαρκής αριθμός πυροσβεστήρων σε κάθε χώρο και τα κτίρια να μην μένουν ποτέ ακάλυπτα από πυροσβεστήρες.

- Οι πυροσβεστήρες που παραλαμβάνονται θα πρέπει να επιστρέφονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

- Όπου χρησιμοποιηθούν ανταλλακτικά αυτά να διαθέτουν την κατάλληλη πιστοποίηση.

- Πυροσβεστήρες οι οποίοι θα διαπιστωθεί κατά τη διαδικασία συντήρησης-αναγόμωσης-υδραυλικής δοκιμής ότι είναι ακατάλληλοι προς χρήση, με ευθύνη του Αναδόχου δεν θα συντηρούνται ή αναγομώνονται, αλλά θα συγκεντρώνονται σε χώρο που θα του υποδειχθεί, αφού προηγουμένως καταγράφουν.

- Με το πέρας των εργασιών, ο ανάδοχος θα υποβάλλει σχετική βεβαίωση έλεγχου-συντήρησης αναγόμωσης όλων των πυροσβεστήρων και ότι λειτουργούν καλώς. Για κάθε κτίριο να δοθούν ξεχωριστές σχετικές δηλώσεις. Για τους πυροσβεστήρες προς απόσυρση, να δοθεί ξεχωριστή λίστα που να αναφέρει την ακαταλληλότητά τους. Στην βεβαίωση αυτά να αναγράφονται τα εξής: Αριθμός σειράς φιάλης, Κατασκευαστής φιάλης/πυροσβεστήρα ή προμηθευτής, Περιεχόμενο είδος και βάρος, Ημερομηνία κατασκευής, Ημερομηνία και είδος επόμενου έλεγχου, Παρατηρήσεις, Εξαρτήματα και Υλικό Γόμωσης.

- Η εταιρεία θα πρέπει να παρέχει εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων που έχουν συντηρηθεί - αναγομωθεί για διάστημα ενός έτους.

- Όλοι οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να φέρουν τον ειδικό δακτύλιο και την απαραίτητη πινακίδα με τα στοιχεία του έλεγχου και επανελέγχου και πληροφοριακό δελτίο προϊόντος του πυροσβεστικού υλικού που θα περιέρχεται στους συγκεκριμένους πυροσβεστήρες.

1.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE. Θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία των προδιαγραφών τους και του εργοστασίου παραγωγής τους. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τα πιστοποιητικά λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με ότι ορίζει η με τροποποίηση **618/43** ΚΥΑ (ΦΕΚ 52/Β/2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» και την αντικατάσταση της υπ' αριθ. **17230/671** (ΦΕΚ 6254/Β' 27.12.2021) τροποποίηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, ενώ όσον αφορά τα οχήματα θα ληφθούν υπόψη και οι διατάξεις της υπ' αριθ. **50292/3549/0/2009** (ΦΕΚ Β' 272/2009) «Εφοδιασμός των οχημάτων με φορητούς πυροσβεστήρες» απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Θα πρέπει να αναγράφεται ανεξίτηλα πάνω στους πυροσβεστήρες η ημερομηνία επανελέγχου τους. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές όσον αφορά το σχήμα την ποιότητα τις διαστάσεις, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους (ερυθρού χρώματος). Οι πυροσβεστήρες θα τηρούν τις πιστοποιήσεις EN-3, CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. Στις τιμές των πυροσβεστήρων περιλαμβάνεται και οι μεταλλικές βάσεις στήριξής τους.

Πυροσβεστήρας Pa 2 kg

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 2 kg με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα **8A, 34B, C, E** και πιστοποιημένος κατά CE και EN-3. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό μέσο ABC 40%, διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως κυλινδρικό δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα ,με χειρολαβή μεταφοράς και βαλβίδα τύπου σκανδάλης. Επίσης θα φέρει ασφάλεια κλειστρου με βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης, μανόμετρο και στήριγμα τοποθέτησης. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας 15 bar στους -20C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 5-6m. Στις τιμές των πυροσβεστήρων οχημάτων περιλαμβάνεται και οι μεταλλικές βάσεις στήριξης κατάλληλες για οχήματα.

Πυροσβεστήρας Pa 25 Kg

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 25Kg Ξηράς Σκόνης ABC με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα A IB C, με Λάστιχο Εκτόξευσης Υλικού 5 μέτρων, Με κλειστό με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου, Οδηγίες Χρήσεως & Συντήρησης σε Μεταξοτυπία, Χρήση Μαλακού Υλικού στα Στεφάνια Συγκράτησης του Δοχείου για Αποφυγή Φθορών και Οξειδώσεων, Δοχείο με Λαιμό 50mm με Εξωτερικό Σπείρωμα, Καρότσι Ανεξάρτητο από το Δοχείο, Τροχοί Βαρέως Τύπου, Περόνη Διπλής Άκρης – Διπλής Ασφάλειας, Λάστιχο με Ακροφύσιο Τύπου Πιστολιού Ελεγχόμενης Εκτόξευσης (όχι δικλείδα), Κατασκευασμένο από Υλικό με Βελτιωμένες Μηχανικές Ιδιότητες και με Ενισχυμένο Ανοξειδωτο Ελατήριο για την Αποφυγή Μόνιμων Παραμορφώσεων.

Πυροσβεστήρας Pa 6 kg

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6 kg με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα **21A, 113B, C, E** και πιστοποιημένος κατά CE και EN-3. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό μέσο ABC 40%, διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως κυλινδρικό δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα ,με χειρολαβή μεταφοράς και βαλβίδα τύπου σκανδάλης. Επίσης θα φέρει ασφάλεια κλειστρου με βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης, μανόμετρο και στήριγμα τοποθέτησης. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας 15bar-20C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 5-6m.

Πυροσβεστήρας Pa 12 kg

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 12 kg με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα **43A, 183B, C, E** και πιστοποιημένος κατά CE και EN-3. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό μέσο ABC 40%, διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως κυλινδρικό δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα ,με χειρολαβή μεταφοράς και βαλβίδα τύπου σκανδάλης. Επίσης θα φέρει ασφάλεια κλειστρου με βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης, μανόμετρο και στήριγμα τοποθέτησης. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας 15bar-20C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 5-6m.

Πυροσβεστήρας οροφής 12 Kg

Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως 12 kg πολλαπλής κατασβεστικής ικανότητας

A, B, C, E και πιστοποιημένος κατά CE και ΕΛΟΤ 1279. Το δοχείο θα φέρει στόμιο με προσαρμοσμένη κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) η ενεργοποίηση του οποίου θα πραγματοποιείται με στοιχείο τύπου εύθραυστου βολβού ή τηκόμενο και εκτόξευση της γόμωσης όταν η θερμοκρασία του χώρου ανέλθει στους 57-77 C.

Πυροσβεστήρας CO₂ 5 kg

Πυροσβεστήρας διοξειδίου άνθρακος 5 kg με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα **55B, C, E**, και πιστοποιημένος κατά CE, EN-3 και ΕΛΟΤ 953. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό υλικό υγρό διοξειδίου άνθρακος CO₂. Η ενεργοποίηση τους γίνεται με πίεση του μοχλού στην κεφαλή τους χωρίς να παραμένουν κατάλοιπα στο χώρο μετά την κατάσβεση. Επίσης θα φέρουν εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα υψηλής αντοχής που θα καταλήγει σε πεπλατυσμένη χοάνη εκτόξευσης από δυσθερμαγωγό και δυσηλεκτραγωγό υλικό. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας 56bar-20C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 2m.

Βάση Στήριξης Πυροσβεστήρα

Για τους πυροσβεστήρες που θα διατεθούν, οι βάσεις τους θα είναι μεταλλικές και θα πρέπει να τοποθετηθούν στα σημεία που θα υποδείξει η επιτροπή της Υπηρεσίας από τον ανάδοχο.

1.4 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Για την διαδικασία συντήρησης - αναγόμωσης των πυροσβεστήρων ισχύουν τα αναφερόμενα στην **618/43** ΚΥΑ (ΦΕΚ 52/Β/2005) όπως τροποποιήθηκε με την **17230/671** (ΦΕΚ 6254/Β` 27.12.2021).

Οι εργασίες ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης των πυροσβεστήρων πρέπει να γίνει από πιστοποιημένη αναγνωρισμένη εταιρεία και πιστοποιημένα Αρμόδια Άτομα η οποία έχει εγκριθεί από διαπιστευμένο φορέα. Ο ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση συμμόρφωσης από αρμόδιους φορείς σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 6254/Β` 27.12.2021) και απαραίτητα άδεια λειτουργίας από την Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας. Οι πιστοποιήσεις της Αναδόχου Εταιρείας να έχουν εκδοθεί από αρμόδιο Αναγνωρισμένο Φορέα ελέγχου που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με τη διαδικασία της Απόφασης Αριθ. 3354/91 ΦΕΚ 149/Β/2001. Ειδικά για τους πυροσβεστήρες CO₂, η Ανάδοχος Εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση για τον έλεγχο δοχείων υψηλής πίεσης.

Οι απαιτούμενες ενέργειες κατά τον έλεγχο των πυροσβεστήρων είναι οι προβλεπόμενες στα Παραρτήματα IV, V και VI της ΚΥΑ 618/43/2005 και θα διεξάγονται σύμφωνα με τα διαστήματα συντήρησης του Πίνακα III.1 της ΚΥΑ 618/43/2005 όπως τροποποιήθηκαν από την ΚΥΑ 17230/671/2005. Ο ανάδοχος της υπηρεσίας θα πρέπει να καταγράψει αναλυτικά τη συντήρηση που απαιτείται για κάθε ένα πυροσβεστήρα που διαθέτει το κτίριο και κατόπιν να προβεί στην απαραίτητη συντήρηση ή αναγόμωση σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 618/43/2005 και της ΚΥΑ 17230/671/2005.

Μετά τον έλεγχο-συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή ο ανάδοχος υποχρεούται σε έκδοση βεβαιώσεων ελέγχου-συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων και στην επικόλληση επί των πυροσβεστήρων της ετικέτας ελέγχου και του σχετικού δακτυλίου

Επειδή κατά τη διάρκεια της συντήρησης - αναγόμωσης των πυροσβεστήρων δεν θα πρέπει να μένουν το κτίριο χωρίς επαρκή φορητά μέσα πυροπροστασίας, θα πρέπει ο ανάδοχος είτε να παραλάβει τμηματικά τους υφιστάμενους πυροσβεστήρες, είτε να αντικαθιστά μέρος των παραλαμβανόμενων με νέους, τους οποίους θα παραλάβει όταν ολοκληρωθεί η συντήρηση, ώστε πάντα να παραμένει τουλάχιστο το 50% του αριθμού των πυροσβεστήρων σε κάθε χώρο.

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης, υποχρεούται, στο τέλος της συντήρησης θα καταθέσει:

- Σφραγισμένο και υπογεγραμμένο Μητρώο Ετήσιας Συντήρησης / Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων για κάθε κτιριολογική εγκατάσταση ξεχωριστά
- Στο μητρώο θα αναφέρονται κατ' ελάχιστο:
 1. Αύξων αριθμός
 2. Σειριακός αριθμός φιάλης
 3. Κατασκευαστής φιάλης
 4. Περιεχόμενο - είδος και βάρος
 5. Έτος κατασκευής φιάλης
 6. Έτος προηγούμενης Αναγόμωσης
 7. Έτος προηγούμενης Υδραυλικής δοκιμής
 8. Σήμανση CE
 9. Παρατηρήσεις, εξαρτήματα
- Υπεύθυνες Δηλώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Η Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά στους πυροσβεστήρες θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή του Αναδόχου. Οι πρωτότυπες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα παραδίδονται στην Δ/νση Τεχνικών Έργων .

2. Να μεταφέρει και να εγκαταστήσει τους πυροσβεστήρες με τις βάσεις τοποθέτησής τους στις προβλεπόμενες θέσεις εντός των κτιρίων, που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία όπως επίσης και επί των οχημάτων.

3. Στους παραδοτέους πυροσβεστήρες θα αναγράφεται ανεξίτηλα η ημερομηνία επανέλεγχου καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησής του, θα εγγυάται με Υ/Δ του Ν. 1599 τη σωστή λειτουργία του πυροσβεστήρα καθ' όλο το ενδιάμεσο διάστημα.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

α. Άδεια λειτουργίας της εταιρίας

β. Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρίας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 και 17230/2005.

γ. Πιστοποιητικό επάρκειας αρμόδιου ατόμου-τεχνικού υπευθύνου για περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραπάνω ΚΥΑ.

δ. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης (Πιστοποιητικό **ΕΛΟΤ EN ISO 9001**) για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

- Εμπορία πυροσβεστήρων
- Έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων

ε. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος έλαβε υπόψη του και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων της.

στ. Τους πίνακες Συμμόρφωσης και Προσφερομένων Υλικών (σύμφωνα με τα παραρτήματα II και III).

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Πυροσβεστήρες

Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων, στα κτίρια που αναφέρονται παρακάτω, οι οποίοι καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης για την κατάσταση σε περίπτωση πυρκαγιάς και την τήρηση των κανονισμών πυρασφαλείας.

Κατόπιν αυτοψίας και ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, από την Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Κοζάνης, στους υπάρχοντες πυροσβεστήρες του κτιρίου, διαπιστωθεί ότι στο σύνολο τους, έχουν ξεπεράσει τα 10 έτη από την ημερομηνία κατασκευής τους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς πυρασφαλείας, όταν παρέρχονται 10 έτη, είναι υποχρεωτική η υδραυλική δοκιμή τους από πιστοποιημένο φορέα και μετέπειτα η αναγόμωσή τους σε περίπτωση επιτυχούς δοκιμής μόνο. Αν αποτύχει η δοκιμή τους είναι απαραίτητη η αντικατάστασή τους.

Μετά από έρευνα στην ελεύθερη αγορά για το χρηματικό κόστος των άνωθεν ενεργειών (μεταφορά, δοκιμές, αναγομώσεις) των παλαιών, υπολογίσθηκε ότι αυτό προσεγγίζει ως δαπάνη την αγορά και προμήθεια νέων πυροσβεστήρων για την κάλυψη των αναγκών πυρασφαλείας. Τελικώς προτείνεται χάριν εύρυθμης λειτουργίας η απομάκρυνση των παλαιών και η αντικατάστασή τους από νέους πυροσβεστήρες.

Η παράδοση και η τοποθέτηση των πυροσβεστήρων θα γίνει σε κάθε κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, παρουσία επιτροπής.

Οι προς προμήθεια νέοι πυροσβεστήρες θα είναι καινούριοι και αμεταχείριστοι

Οι ποσότητες και τα είδη των προς προμήθεια πυροσβεστήρων, είναι:

ΚΤΙΡΙΟ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ
(ΚΟΖΑΝΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27)

	ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43A,183B,C,E)	1

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

(ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ)

	ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21A,113B,C,E)	11

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΕΜΑΧΙΑ
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21A, 113B, C, E)	11
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43A, 183B, C, E)	1

2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ**Προμήθεια πυροσβεστήρων**

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE. Θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία των προδιαγραφών τους και του εργοστασίου παραγωγής τους. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τα πιστοποιητικά λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με ότι ορίζει η υπ' αριθ. ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» και την υπ' αριθ. **17230/671** ΚΥΑ (6254/Β` 27.12.2021) τροποποίηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης.

Θα πρέπει να αναγράφεται ανεξίτηλα πάνω στους πυροσβεστήρες η ημερομηνία επανελέγχου τους. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές όσον αφορά το σχήμα την ποιότητα τις διαστάσεις, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους (ερυθρού χρώματος). Οι πυροσβεστήρες θα τηρούν τις πιστοποιήσεις EN-3, CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. Στις τιμές των πυροσβεστήρων θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές βάσεις στήριξης τους.

Πυροσβεστήρας Ρα 6 kg

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6 kg με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα **21A, 113B, C, E** και πιστοποιημένος κατά CE και EN-3. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό μέσο ABC 40%, διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως κυλινδρικό δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα ,με χειρολαβή μεταφοράς και βαλβίδα τύπου σκανδάλης. Επίσης θα φέρει ασφάλεια κλείστρου με βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης, μανόμετρο και στήριγμα τοποθέτησης. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας 15bar-20C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 5-6m.

Πυροσβεστήρας Ρα 12 kg

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 12 kg με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα **43A, 183B, C, E** και πιστοποιημένος κατά CE και EN-3. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό μέσο ABC 40%, διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως κυλινδρικό δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα ,με χειρολαβή μεταφοράς και βαλβίδα τύπου σκανδάλης. Επίσης θα φέρει ασφάλεια κλείστρου με βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης, μανόμετρο και στήριγμα τοποθέτησης. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας 15bar-20C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 5-6m.

Πυροσβεστήρας οροφής 12 Kg

Αυτοδιειγξιόμενος πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως 12 kg πολλαπλής κατασβεστικής ικανότητας

A, B, C, E και πιστοποιημένος κατά CE και ΕΛΟΤ 1279. Το δοχείο θα φέρει στόμιο με προσαρμοσμένη κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) η ενεργοποίηση του οποίου θα

πραγματοποιείται με στοιχείο τύπου εύθραυστου βολβού ή τηκόμενο και εκτόξευση της γόμωσης όταν η θερμοκρασία του χώρου ανέλθει στους 57-77 C.

Πυροσβεστήρας CO₂ 5 kg

Πυροσβεστήρας διοξειδίου άνθρακος 5 kg με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα **55B, C, E**, και πιστοποιημένος κατά CE, EN-3 και ΕΛΟΤ 953. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό υλικό υγρό διοξειδίου άνθρακος CO₂. Η ενεργοποίηση τους γίνεται με πίεση του μοχλού στην κεφαλή τους χωρίς να παραμένουν κατάλοιπα στο χώρο μετά την κατάσβεση. Επίσης θα φέρουν εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα υψηλής αντοχής που θα καταλήγει σε πεπλατυσμένη χοάνη εκτόξευσης από δυσθερμαγωγό και δυσηλεκτραγωγό υλικό. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας 56bar-20C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 2m.

Βάση Στήριξης Πυροσβεστήρα

Για τους πυροσβεστήρες που θα διατεθούν, οι βάσεις τους θα είναι μεταλλικές και θα πρέπει να τοποθετηθούν στα σημεία που θα υποδείξει η επιτροπή της Υπηρεσίας από τον ανάδοχο.

Πινακίδες σήμανσης

Πινακίδες σήμανσης πυροσβεστικού εξοπλισμού (σύμφωνα με **ISO 7010**), διαστάσεων 21cm X 21cm (+/-5%), από PVC. Ο ανάδοχος θα τοποθετήσει τις πινακίδες με ταινία διπλής όψης στις προβλεπόμενες θέσεις.

2.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Ο ανάδοχος ή η εταιρία που θα αναλάβει την προμήθεια των πυροσβεστήρων υποχρεούται :

1. Να εκδώσει και να παραδώσει στην Υπηρεσία, μητρώο-λίστα των προμηθευόμενων πυροσβεστήρων. Στους πυροσβεστήρες θα αναγράφονται τα χαρακτηριστικά, το έτος κατασκευής καθώς και οι σειριακοί αριθμοί τους.
2. Να μεταφέρει και να εγκαταστήσει τους πυροσβεστήρες με τις βάσεις τοποθέτησής τους στις προβλεπόμενες θέσεις εντός του κτιρίου, που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.
3. Στους παραδοτέους πυροσβεστήρες θα αναγράφεται ανεξίτηλα η ημερομηνία επανελέγχου καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησής του, θα εγγυάται με Υ/Δ του Ν. 1599 τη σωστή λειτουργία του πυροσβεστήρα καθ' όλο το ενδιάμεσο διάστημα.
4. Να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατάλληλα σε ισχύ πιστοποιητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δηλαδή:

α. Άδεια λειτουργίας της εταιρίας

β. Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρίας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 και 17230/2005.

γ. Πιστοποιητικό επάρκειας αρμόδιου ατόμου-τεχνικού υπευθύνου για περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραπάνω ΚΥΑ.

δ. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης (Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008) για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

- Εμπορία πυροσβεστήρων
- Εγκατάσταση, έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ**

α/α	ΕΙΔΟΣ	Μον. μέτρησης	Ποσότητα	Κόστος	Δαπάνη
1	Ξηράς κόνεως 2 Kg, φορητός (έλεγχος-συντήρηση-αναγόμευση)	τεμ.	29	8,00 €	232,00 €
2	Ξηράς κόνεως 6 Kg, φορητός (έλεγχος-συντήρηση-αναγόμευση)	τεμ.	173	12,00 €	2.076,00 €
3	Ξηράς κόνεως 12 Kg, φορητός (έλεγχος-συντήρηση-αναγόμευση)	τεμ.	14	15,00 €	210,00 €
4	Ξηράς κόνεως 25 Kg, τροχήλατος (έλεγχος-συντήρηση-αναγόμευση)	τεμ.	1	25,00 €	25,00 €
5	Ξηράς κόνεως 6 Kg, οροφής (έλεγχος-συντήρηση-αναγόμευση)	τεμ.	2	12,00 €	24,00 €
6	Ξηράς κόνεως 12 Kg, οροφής (έλεγχος-συντήρηση-αναγόμευση)	τεμ.	15	15,00 €	225,00 €
7	Διοξειδίου του άνθρακα CO2 5 Kg, φορητός (έλεγχος-συντήρηση-αναγόμευση)	τεμ.	52	20,00 €	1.040,00 €
			Σύνολο		3.832,00 €
			ΦΠΑ 24%		919,68€
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		4.751,68 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

α/α	ΕΙΔΟΣ	Μον. μέτρησης	Ποσότητ α	Κόστος	Δαπάνη
1	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21A,113B,C,E), φορητός	τεμ.	11	64,75 €	712,25 €
2	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43A,183B,C,E), φορητός	τεμ.	1	114,75 €	114,75 €
			Σύνολο		827,00 €
			ΦΠΑ 24%		198,48 €
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		1.025,48 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**Α. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ**

α/α	ΕΙΔΟΣ	Μον. μέτρησης	Ποσότητα	Κόστος	Δαπάνη
1	Ξηράς κόνεως 2 Kg, φορητός (έλεγχος-συντήρηση-αναγόμωση)	τεμ.	29		
2	Ξηράς κόνεως 6 Kg, φορητός (έλεγχος-συντήρηση-αναγόμωση)	τεμ.	73		
3	Ξηράς κόνεως 12 Kg, φορητός (έλεγχος-συντήρηση-αναγόμωση)	τεμ.	14		
4	Ξηράς κόνεως 25 Kg, τροχήλατος (έλεγχος-συντήρηση-αναγόμωση)	τεμ.	1		
5	Ξηράς κόνεως 6 Kg, οροφής (έλεγχος-συντήρηση-αναγόμωση)	τεμ.	2		
6	Ξηράς κόνεως 12 Kg, οροφής (έλεγχος-συντήρηση-αναγόμωση)	τεμ.	15		
7	Διοξειδίου του άνθρακα CO2 5 Kg, φορητός (έλεγχος-συντήρηση- αναγόμωση)	τεμ.	52		
			Σύνολο		
			ΦΠΑ 24%		
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**Β. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

α/α	ΕΙΔΟΣ	Μον. μέτρησης	Ποσότητα	Κόστος	Δαπάνη
1	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,Γ,Ε), φορητός	τεμ.	11		
2	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α,183Β,Γ,Ε), φορητός	τεμ.	1		
			Σύνολο		
			ΦΠΑ 24%		
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		

(Ποσό προσφοράς για το σύνολο των ειδών, με το Φ.Π.Α. σε Ευρώ)
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

(Πόλη/Ημερομηνία):

Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας

(σφραγίδα & υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (*)
1	Ο Ανάδοχος έλαβε υπ' όψη του και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων της.	ΝΑΙ		
2	Άδεια λειτουργίας της εταιρίας	ΝΑΙ		
3	Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρίας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 και 17230/2005.	ΝΑΙ		
4	Πιστοποιητικό επάρκειας, αρμόδιου ατόμου για περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραπάνω ΚΥΑ.	ΝΑΙ		
5	Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης (Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ EN ISO 9001) για τις ακόλουθες δραστηριότητες: • Εμπορία πυροσβεστήρων • Περιοδικού ελέγχου, συντήρησης, και αναγόμωσης πυροσβεστήρων	ΝΑΙ (σε όλα)		
6	Οι προσφερόμενοι νέοι αυτοδιεγχειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως (Ρα) τηρούν τις πιστοποιήσεις EN-3, CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.	ΝΑΙ (σε όλα)		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

A/A (α)	Περιγραφή (β)	
1	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21A,113B,C,E), φορητός	
	Κατασκευαστής:	
	Τύπος:	
	Εγγύηση (έτη):	
2	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43A,183B,C,E), φορητός	
	Κατασκευαστής:	
	Τύπος:	
	Εγγύηση (έτη):	
3	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ABC, οροφής	
	Κατασκευαστής:	
	Τύπος:	
	Εγγύηση (έτη):	
4	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55B,C, E), φορητός	
	Κατασκευαστής:	
	Τύπος:	
	Εγγύηση (έτη):	

5	Πινακίδες σήμανσης πυροσβεστικού εξοπλισμού (σύμφωνα με ISO 7010), 21cm X 21cm (+/-5%), PVC	
	Κατασκευαστής: Τύπος: Εγγύηση (έτη):	
6	Ταινία διπλής όψεως αφρώδης, πλάτους 15 mm x 50 m	
	Κατασκευαστής: Τύπος: Εγγύηση (έτη):	

(Πόλη/Ημερομηνία): Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας

(σφραγίδα & υπογραφή)

* ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ – υποβάλλεται αντίστοιχα δικαιολογητικά (Υπεύθυνες Δηλώσεις, φωτοαντίγραφα αδειών, πιστοποιητικών, προσπέκτους κλπ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (τηλ. 2461351495, 2461351207)

ΧΩΡΟΣ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG	ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG
ΓΚΑΡΑΖ	5	4			
ΙΣΟΓΕΙΟ	5	2			
ΑΙΘ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ		2			
ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ	5				2
ΚΥΛΙΚΕΙΟ	1				
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΚ	4			2	
ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΕΚ	2	1			
ΑΝΩΘΕΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ	1				
1ος ΟΡΟΦΟΣ	5				
2ος ΟΡΟΦΟΣ	5				
3ος ΟΡΟΦΟΣ	6	1	1		6
4ος ΟΡΟΦΟΣ	5				
5ος ΟΡΟΦΟΣ	5				
ΚΥΡΙΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	1	1	
ΚΥΡΙΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ		1	1	1	
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΑΙΘ ΠΕΚ (ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ, ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ, ΧΩΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)		1	1		
ΔΩΜΑ ΑΝΕΛ. ΥΠΟΓΕΙΟΥ		1			
ΔΩΜΑ ΑΝΕΛ. ΟΡΟΦΗΣ		1			
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ/Σ,Η/Ζ,ΚΕΝΤ.ΠΙΝΑΚΑΣ, ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ)		2			

ΣΥΝΟΛΟ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,С,Ε)	49
	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α,183Β,С,Ε)	4
	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β,С,Ε)	17
	ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG ABC	4 (1 προς αντικατάσταση)

	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (8A,34B,C,E)	8
--	--	---

ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (τηλ. 2461034639)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	Ξηρής σκόνης 6 Kg, φορητός	4
ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ	Ξηρής σκόνης 6 Kg, φορητός	11
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ	Ξηρής σκόνης 12 Kg, φορητός	1
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ	Ξηρής σκόνης 12 Kg, οροφής	2
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ	Διοξειδίου του άνθρακα CO2 5 Kg, φορητός	1
ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ	Διοξειδίου του άνθρακα CO2 5 Kg, φορητός	1

ΚΤΙΡΙΟ Κ.Τ.Ε.Ο. ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (τηλ. 2461036262)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΝΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ	Ξηρής σκόνης 6 Kg, φορητός	18
	Ξηρής σκόνης 25 Kg, τροχήλατος	1
	Διοξειδίου του άνθρακα CO2 5 Kg, φορητός	1
	Ξηρής σκόνης 6 Kg, οροφής	2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ (τηλ. 2461034639)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ-ΤΟΝΟΙ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (8A,34B,C,E)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21A,113B,C,E)
1	ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ	ΜΕ 122492	13,3	-	1
2	ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ	ΜΕ 80353	16,5	-	1
3	ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ	ΜΕ 106035	19	1	1
4	ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ	ΚΥ 6230	21,3	-	1
5	ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ	ΜΕ 122493	19,5	-	2
6	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΜΕ 91989	13,8	-	1
7	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΜΕ 122488	6,8	1	1
8	ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ	ΜΕ 122494	11,55	1	1
9	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΜΕ 110199	16	-	1
10	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ	ΜΕ 122491	9,4	1	1
11	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΚΥ 7483	22	-	2
12	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΜΕ 135959	9,34	1	1
13	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	ΜΕ 156919	20		2
14	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΚΗΥ 6668	19	-	2
15	ΡΥΜΟΥΛΚΟ	ΚΗΥ 6666	38	-	2
16	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΚΗΙ 8545	12,5	-	1
17	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΚΗΥ 6674	2,6	1	-

18	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΚΗΙ 5221	2,8	1	-
19	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΚΗΗ 8792	ΚΑΤΩ ΑΠΟ 3,5 tn	1	-
20	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΚΗΗ 5409	4,5	1	1
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (8Α,34Β,С,Ε)					9
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,С,Ε)					21

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (τηλ. 2461351407)

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG ΠΥΡ.ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (8Α,34Β,С,Ε)
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΚΗΙ 8534	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ	1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (τύπου ΤΖΙΠ)	ΚΗΙ 8535	ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΚΗΗ 5438	ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΚΗΗ 5439	Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ	1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (τύπου ΤΖΙΠ)	ΚΗΙ 5103	Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ	1
ΦΟΡΤΗΓΟ	ΚΗΙ 8508	Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ	1
ΦΟΡΤΗΓΟ	ΚΗΗ 5443	Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ	1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΚΗΙ 7866	Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ	1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΚΗΙ 5216	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΚΗΙ 5222	ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΚΗΙ 5225	ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ	1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΚΗΙ 5215	ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΣΟΥΓΛΙΟΥ	1
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (8Α,34Β,С,Ε)			12
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,С,Ε)			0

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
(τηλ. 24633-52403)

ΧΩΡΟΣ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG	ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG
ΥΠΟΓΕΙΟ	7	5	3	2	
ΙΣΟΓΕΙΟ	11				
1ος ΟΡΟΦΟΣ	5				
2ος ΟΡΟΦΟΣ	4				

ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ
(ΚΟΖΑΝΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27)

	ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43A,183B,C,E)	1

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
(ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ)

	ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21A,113B,C,E)	11

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΕΜΑΧΙΑ
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21A, 113B, C, E)	11
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43A, 183B, C, E)	1